



## Warnaufsteller mit Warnzeichen nach Wunsch



Diesen Aufsteller können Sie mit unseren selbstklebenden Warnschildern mit einer Seitenlänge von 20,0 cm individuell beschriften. Die gewünschten Warnschilder (S. 93) bitte separat bestellen.

Kunststoff gelb  
Gewicht: 0,76 kg  
zusammenklappbar

58,0 x 28,0

PG  
A 56

**Best.-No. 2074NEUTRAL**

Format  
in cm x cm

Preis-  
gruppe

## Warnaufsteller SOLID und "to open"



Warnaufsteller "to open"  
blanko  
Best.-No. 2672 N

Warnaufsteller SOLID  
blanko  
Best.-No. 2671 N

Warnaufsteller SOLID  
"Rutschgefahr"  
Best.-No. 2671

Warnaufsteller "to open"  
"Rutschgefahr"  
Best.-No. 2672



### Zubehör-Sets für Warnaufsteller SOLID und "to open"



Stolpergefahr Staplerverkehr



Außer Betrieb Schwebende Last



Zutritt verboten Rauchen verboten

Material: Folie transparent  
Maße: 34,5 x 20,5 cm

bestehend aus 4 Aufklebern:  
- je 2x angegebenes Piktogramm  
- je 2x angegebener Schriftzug

Mit der beiliegenden Verklebeanleitung gelingt die Montage der Folien spielend auch dem Ungeübten.

Haben Sie das Passende nicht gefunden?  
Wir fertigen für Sie die von Ihnen benötigte Piktogramm-Text-Kombination.

			PG
Zubehör-Set "Stolpergefahr"	11	34,5 x 20,5	A 54
Zubehör-Set "Staplerverkehr"	12	34,5 x 20,5	A 54
Zubehör-Set "Außer Betrieb"	13	34,5 x 20,5	A 54
Zubehör-Set "Schwebende Last"	14	34,5 x 20,5	A 54
Zubehör-Set "Zutritt verboten"	15	34,5 x 20,5	A 54
Zubehör-Set "Rauchen verboten"	16	34,5 x 20,5	A 54

Best.-No. 269

### Warnaufsteller SOLID und "to open"

- Einfachst in der Handhabung
- effizient in der Anwendung
- überzeugend bei einer Kosten-Nutzen-Rechnung.

Schneller und unkomplizierter kann man eigentlich nicht mehr auf eine temporäre Gefahrensituation eingehen und andere Personen auf ein entsprechendes Verhalten hinweisen.

Material: Polypropylen,  
gelb durchgefärbt  
Maße: ca. 23,0 x 59,0 cm (SOLID)  
ca. 23,0 x 104,0 cm ("to open")  
Gewicht: ca. 0,8 kg (SOLID) bzw.  
ca. 1,1 kg ("to open")

Klappbar und mit zwei Haken zum  
Einhängen von Ketten ausgerüstet.



- integrierte Haken  
für das Einhängen  
von Absperrketten

			PG
SOLID blanko	1N	23,0 x 59,0 cm	A 44
SOLID - "Warnung vor Rutschgefahr"	1	23,0 x 59,0 cm	A 45
"to open" blanko	2N	23,0 x 104,0 cm	A 50
"to open" - "Warnung vor Rutschgefahr"	2	23,0 x 104,0 cm	A 53

Best.-No. 267

## Die am schnellsten platzierten Warnungen



Leichte, raumsparende und mobil einsetzbare Lösungen für die schnelle und auffällige Sicherung von Arbeits-, Unfall- und Gefahrenstellen. Durch die Platzierung direkt im Verkehrsweg wird ein Höchstmaß an Signalwirkung erreicht.

Indoor-Faltsignal "Warnung vor Rutschgefahr" gem. BGV A8 und DIN 4844

Format: 60 cm SL  
gelb/schwarz dreiseitig bedruckt  
mit Schutzhülle und Stativ



- Ideal geeignet für öffentliche Gebäude, Supermärkte, Krankenhäuser, Hotels und Bürogebäude.
- Bestehend aus kunststoffbeschichtetem, abriebfestem Fasergewebe auf einem stabilen Dreibeinige.
- Das Gestell **öffnet sich selbsttätig** durch einen Federmechanismus.
- Zusammengefaltet wird das Signal in einem **Futtermal** verstaut.

KG SL 60,0 cm PG A 88

Best.-No. 23994-60

Warnfahne



Material: Baumwollstoff  
Format: 50 x 50 cm  
Ausführung: weiß-orange-weiß

B 50,0 x 50,0 PG A 19

Best.-No. 20401



Geeignet für die Aufnahme von zwei Schildern bis zu 90 cm Seitenlänge und 60 cm Höhe. Mit wenigen Handgriffen und ohne Einsatz von Werkzeug kann der Schilderständer problemlos und schnell aufgebaut bzw. zerlegt werden. Die Auslieferung erfolgt ohne Schilder. Diese bitte separat bestellen.

Gewicht: ca. 3,9 kg

Das angegebene Format hat der Schilderständer in zusammengelegtem Zustand.

SV	86 x 11 x 10	118
----	--------------	-----

Best.-No. 2071

Explosions-  
Gefahr

A2	30,0 x 60,0
----	-------------

PG	A 54
----	------

Best.-No. 2392 REF

Rauchen  
verboten

A2	30,0 x 60,0
----	-------------

PG	A 54
----	------

Best.-No. 2393 REF

Ölspur

A2	30,0 x 60,0
----	-------------

PG	A 54
----	------

Best.-No. 2394 REF

Ölunfall

A2	30,0 x 60,0
K2	30,0 x 60,0

PG	A 54
----	------

Best.-No. 2390 REF

Unfall

A2	30,0 x 60,0
K2	30,0 x 60,0

PG	A 54
----	------

Best.-No. 2391 REF

Betreten der  
Einsatzstelle  
verboten

A2	30,0 x 60,0
K2	30,0 x 60,0

PG	A 54
----	------

Best.-No. 2395 REF

Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten



A2	40,0 ø
K2	40,0 ø

PG	A 54
----	------

BGV A8, P 02

Best.-No. 620 REF

Rauchen verboten



A2	40,0 ø
K2	40,0 ø

PG	A 54
----	------

BGV A8, P 01

K2	40,0 ø
----	--------

Best.-No. 610 REF

Allgemeine Gefahrenstelle



A2	45,0 SL
K2	45,0 SL

PG	A 54
----	------

Best.-No. VZ 101 REF

Warnung vor radioaktiven Stoffen  
oder ionisierenden Strahlen



BGV A8, W 05

K2	40,0 SL
----	---------

PG	A 47
----	------

Best.-No. 750 REF

Warnung vor  
explosionsgefährlichen Stoffen



BGV A8, W 02

K2	40,0 SL
----	---------

PG	A 47
----	------

Best.-No. 720 REF

Warnung vor ätzenden Stoffen



BGV A8, W 04

K2	40,0 SL
----	---------

PG	A 47
----	------

Best.-No. 730 REF

Warnung vor giftigen Stoffen



BGV A8, W 03

K2	40,0 SL
----	---------

PG	A 47
----	------

Best.-No. 740 REF

Warnung vor feuergefährlichen Stoffen



BGV A8, W 07

K2	40,0 SL
----	---------

PG	A 47
----	------

Best.-No. 710 REF

## Rohrleitungsschild "Perfekt"



Zum **Selbstbeschriften** von Rohrleitungen eignet sich unser Kunststoffschild "Perfekt", bestehend aus einem Schilderträger mit angespritzter Abdeckhaube, Schildersockel und Spannband. Der Schildersockel ist **passend für senkrecht und waagrecht laufende Rohre** und kann für **jede Rohrstärke, auch auf Isolierung**, verwendet werden.

Durch Verwendung unserer angestanzten Blankobeschriftungsbogen können **individuelle Texte und Beschriftungen** kurzer Hand selbst erstellt werden. Die selbsterstellte Beschriftung aus der Perforation ausbrechen und in den Schilderträger einlegen, die Abdeckhaube schließen und schon ist Ihre Rohrleitungskennzeichnung gegen Staub dauerhaft geschützt.

### Material

Der Schilderträger mit angespritzter Abdeckhaube und der Schildersockel bestehen aus einem hochwertigen und hitzebeständigen transparenten Kunststoff.



Schilderträger durch die 5 mm Schraube auf dem Schildersockel befestigen und das KS-Spannband um das zu kennzeichnende Rohr legen. Das Spannband durch die dafür vorgesehene Vorrichtung des Schildersockels ziehen, auf die gewünschte Länge kürzen und die Schraube des Schildersockels fest andrehen.



Individuelle Beschriftung einlegen und Abdeckhaube schließen – fertig.



Spannband Stück à 50 cm  
(10 Stück/Packung) PG  
\*A13  
Breite 1,1 cm

Best.-No. 2910/1

Spannband Rolle à 50 m im  
Abrollkarton PG  
R 06  
Breite 1,1 cm

Best.-No. 2910/2



Eine VE besteht aus 10 Stück - komplett mit Schraube, Grundschild und Schilderhaltern.

K 5,0 x 10,0 PG  
\*97


Best.-No. 2918

Grundschild einzeln - **nur für Wandmontage geeignet** PG

K 5,0 x 10,0 22

Best.-No. 2918träger

### Blankobeschriftungsbogen



Ausführung:  
passend für  
Rohrleitungskennzeichnungsschild  
"Perfekt", Best.-No. 2918,  
mit allen gängigen Tintenstrahl-  
druckern farbig bedruckbar

#### Liefereinheit:

5 Stück angestanzt  
auf DIN A4-Folienbogen,  
10 Bogen/VE

Etikettenformat: 5,0 x 10,0 cm

2919/1 F 1 Bogen/5 Stück PG  
22

2919 F 10 Bogen/5 Stück \*79

Beschriftungssoftware **disk2000** 50

Best.-No.

**Ab sofort erhalten Sie unser Rohrleitungskennzeichnungsschild „Perfekt“ mit individuellen, zweifarbigen Beschriftungseinlagen, fix und fertig beschriftet zum Festpreis!**

Sie wollen nicht nur „perfekt“ kennzeichnen, sondern auch dauerhaft und repräsentativ vor Ort werben, dann bestellen Sie die Beschriftungseinlagen zusätzlich mit Ihrem Firmenlogo und Adresseindruck im Fußteil.

- zur Kennzeichnung von Rohrleitungen, Anlagen, Armaturen und Maschinen
- schnelle Montage vor Ort
- universell einsetzbar

**Bestellhinweis:**

Bitte geben Sie uns bei der Bestellung die Bezeichnung des gewünschten Textes bekannt.

**Beispiel:**

Sie benötigen den Text: **Abwasser** – diesen finden Sie auf Seite 204 mit der Bezeichnungsnummer **W 41**. Aus dieser Liste ersehen Sie die **Grundfarbe** (grün) und **Schriftfarbe** (weiß).

individuelle Bezeichnungsschilder **mit Text** passend für unser Kennzeichnungsschild "Perfekt" (Best.-No. 2918)

				PG
	Folie	50 x 100 mm		A 07

Best.-No. 2038

individuelle Bezeichnungsschilder **mit Text**, zusätzlichem **Firmenlogo** und/oder **-eindruck** nach gestellter Datei, passend für unser Kennzeichnungsschild "Perfekt" (Best.-No. 2918)

				PG
Durchflusstoff und Firmenlogo	1	Folie	50 x 100 mm	*A 09
Durchflusstoff, Firmenlogo und -eindruck	2	Folie	50 x 100 mm	*A 09
Durchflusstoff und Firmeneindruck	3	Folie	50 x 100 mm	*A 09

Best.-No. 2238

